



WH 800 Egyorsós transzformátor-tekerceselőgép

Műszaki jellemzők

Vezérlés	Mikroprocesszoros vezérlés. 999 program tárolására alkalmas, amelyek egymástól függetlenül, vagy vegyes tekerceselés esetén kiválasztott blokkokban futtathatók.
Meghajtás	Orsóhajtás – nagy nyomatékú szénkefe nélküli DC indukciós motor 78.5 Ncm Maximális nyomatékkal. Előtolás – 4 fázisú léptetőmotor
Alkalmazás	A huzalvezető egyidejűleg négy különböző huzal kezelésére képes, komplex tekerceselési feladatok elvégzésére, pl. standard EI transzformátorokhoz.
Tartalma	Huzalvezető, kettős ragasztószalag letekerő, és huzaladagoló rendszer, átfogó jellegű gépkönyv
Huzalméret	0.02 – 1.0 mm
Max. tekerceslépés	10 mm
Tekerces-szélesség	110 mm (max.)
Tekercestest átmérő	110 mm (max.)
Max. sebesség	6000 ford/perc
Táp	AC 230 / 110 V ± 10%, 50 / 60 Hz
Méret	760 x 680 x 720 mm
Nettó tömeg	37 kg
CE igazolás	AE 9955093 01



Célunk, hogy többek legyünk egy gép beszállítónál. Munkatársaink nagy tapasztalattal rendelkeznek és segítséget tudnak nyújtani a tekerceselés technológia valamennyi területén, a szerszám tervezéstől a gép kiválasztásáig és beüzemeléséig.

Ingrid West Machinery

~ Megbízható tekerceselési megoldások ~

Magyarországi partner:

Thonauer Kereskedelmi és Szervíz Kft.

Cím: Daróczi út 36. H- 1113 Budapest

Tel: +36 1 372 77 00 Fax: +36 1 372 77 09

Email: hungary@thonauer.net

