



## WH 800i Avvolgitrice lineare a 2 mandrini laterali.

### Specifiche:

Programmi	Controllo microprocessore, 999 programmi completi che possono essere usati singolarmente o in blocchi, per avvolgimenti più complessi. Controllo accelerazione, decelerazione, stop fine strato.
Controlli	Motore mandrini - Brushless DC motor coppia max. 78.5 Ncm. Motore asse guidafilo – Motore passo-passo 4 – fasi in corrente continua.
Accessori	Guidafilo ad ago, regolabili indipendentemente per permettere ad ogni mandrino una corretta e precisa stratificazione. Ogni guidafilo è assistito da un tendifilo.
Fornitura	Include 2 guidafilo ad ago, 2 tendifilo, unità nastratrice, controllo a pedale e manuale d'uso.
Filo lavorabile	0.02 – 0.6 mm
Passo max.	10 mm
Corsa max.	110 mm (max)
Diametro max.	110 mm (max)
Velocità max.	6000 rpm
Alimentazione	AC 230 / 110V ± 10%, 50-60hz
Dimensioni	760 x 680 x 720 mm
Peso netto	37 kg
CE cert. no.	AE9955093 01



We aim to be much more than a machinery supplier. Our team has a vast range of winding experience and is able to offer help and advice on all aspects of coil winding, from tooling design to machine choice and set-up.

**Ingrid West Machinery**

**~ Coil winding solutions you can rely on ~**

Partner across: Italy

**Technical Imp-Exp. - ALESSIO CICCONE**

Address: Via delle Cave 14, 20014 Nerviano, Milano, Italy

Tel: +39 333.67.65.202 Fax: +39 0331.55.91.20

E-mail: [info@technical-impexp.com](mailto:info@technical-impexp.com)

**TECHNICAL**  
Imp-Exp